

GUIDE PER  
CASSETTI  
IN ACCIAIO  
INOX



*Fulterer*<sup>®</sup>



HORECA - ATTREZZATURE  
PER ALIMENTI E BEVANDE

**EFFICIENTE.  
DUREVOLE.  
ROBUSTO.**

**N° 1**

PRODUTTORE MONDIALE  
DI GUIDE PER CASSETTI IN  
ACCIAIO INOSSIDABILE

---

**40 %**

CONSUMO  
ENERGETICO  
RIDOTTO CON  
L'UTILIZZO DI  
APPLICAZIONI  
A CASSETTO  
RISPETTO ALLA  
PORTA BATTENTE

---

LA PIÙ AMPIA VARIETÀ DEL SEGMENTO  
CON CAPACITÀ DI CARICO DA

**50 kg a 200 kg**  
(110 lbs a 440 lbs)



# GUIDE PER CASSETTI A ESTRAZIONE REGOLARE CON STABILITÀ LATERALE

FR 1051 SCC | FR 1052 SCC | FR 2051 SCC | FR 505 SCC

I↔L 15,0 mm / 0,59 in  
18,0 mm / 0,71 in

FR 1052 SCC

## Caratteristiche

- profilo prigioniero monolaterale (destra)
- blocco posteriore
- chiusura automatica










## Diverse opzioni di fissaggio

- fissaggio a vite
- rivettatura
- saldatura a punti
- montaggio a baionetta



# PANORAMICA

↔L 15,0 mm / 0,59 in  
18,0 mm / 0,71 in

Prodotto	Montaggio a cassetto		Larghezza d'incasso		Carico dinamico		Compatibilità con	NSF	In versione termoresistente fino a
			↔L	L	kg	lbs			
			mm	in	kg	lbs	FR 795 SCC FR 796 SCC		+210 °C + 410 °F
FR 1051 SCC	•		15,0	0,59	50	110			
FR 1052 SCC	•		18,0	0,71	50	110	•		
FR 2051 SCC		•	15,0	0,59	50	110			
FR 505 SCC		•	15,0	0,59	100	220			

 montaggio laterale  montaggio inferiore  approvato NSF

# GUIDE PER CASSETTI AD AZIONE PROGRESSIVA

↔L 18,0 mm / 0,71 in

FR 793 SCC | FR 794 SCC | FR 795 SCC | FR 796 SCC

FR 795 SCC



## Diverse opzioni di fissaggio











- fissaggio a vite
- rivettatura
- saldatura a punti
- montaggio a baionetta

## Caratteristiche

- estrazione totale o extra estensione
- sistema modulare: profili per montaggio laterale e inferiore e profilo centrale a estensione totale e superiore intercambiabili
- vantaggio: SKU ridotti per minori costi di inventario e processi di produzione ottimizzati
- disponibile in dieci configurazioni di lunghezza nominale standard da 300 mm (11,81 in) a 750 mm (29,53 in)
- arresto soft in entrata ed uscita
- ECD (chiusura ammortizzata) opzionale, dalla lunghezza di 350 mm (13,78 in)
- disponibile in versione resistente al calore fino a +110 °C (+230 °F)

# PANORAMICA

↔ 18,0 mm / 0,71 in

Prodotto	Montaggio a cassetto		Rotelle laterali	Cursore	Carico dinamico				Cicli di lavoro	NSF	ECD
					estrazione totale	extra estensione					
					kg	lbs	kg	lbs			
FR 793 SCC	•			•	60	132	50	110	50.000 * 300.000		
FR 794 SCC		•		•	60	132	50	110	50.000 * 300.000		
FR 795 SCC	•		•		70	154	60	132	100.000 * 300.000		
FR 796 SCC		•	•		70	154	60	132	100.000 * 300.000		

 montaggio laterale  montaggio inferiore

 approvato NSF  ECD opzionale

# GUIDE PER CASSETTI AD AZIONE PROGRESSIVA ED ALTI CARICHI

↔L 24,0 mm / 0,94 in

FR 7095 SCC | FR 7096 SCC | FR 7195 SCC | FR 7196 SCC

## FR 7095 SCC

### Caratteristiche

- estrazione totale o extra estensione
- sistema modulare: profili per montaggio laterale e inferiore e profilo centrale a estensione totale e superiore intercambiabili
- vantaggio: SKU ridotti per minori costi di inventario e processi di produzione ottimizzati
- nuova clip anti-sollevamento che si blocca automaticamente durante il montaggio
- FR 7095 SCC e FR 7096 disponibili in otto configurazioni di lunghezza nominale standard da 400 mm (15,75 in) a 750 mm (29,53 in)
- FR 7195 SCC e FR 7196 disponibili in tredici configurazioni di lunghezza nominale standard da 400 mm (15,75 in) a 1000 mm (39,37 in)
- arresto soft in uscita
- ECD (chiusura ammortizzata) opzionale
- disponibile in versione resistente al calore fino a +110 °C (+230 °F)
- testato e approvato per applicazioni con gelo estremo fino a -40 °C (-104 °F) con componenti speciali opzionali













### Diverse opzioni di fissaggio

- fissaggio a vite
- rivettatura
- saldatura a punti
- montaggio a baionetta



# PANORAMICA

I↔L 24,0 mm / 0,94 in

Prodotto	Montaggio a cassetto		Rotelle laterali	Cuscinetti a rulli	Carico dinamico		Cicli di lavoro	NSF	ECD	
					estrazione totale	extra estensione				
					kg	lbs	kg	lbs		
FR 7095 SCC	•		+	○	120	265	95	209	50.000 * 300.000	 
FR 7096 SCC		•	+	○	120	265	95	209	50.000 * 300.000	 
FR 7195 SCC	•		+	○	180	396			20.000 * 300.000	 
FR 7196 SCC		•	+	○	180	396			20.000 * 300.000	 

 montaggio laterale  montaggio inferiore

**+** componenti speciali **○** opzionale disponibile

 approvato NSF  ECD opzionale

# ECD (CHIUSURA AMMORTIZZATA) OPZIONALE

NSF

Easy Close Device

## Caratteristiche

- nuovo design brevettato che offre una forza di trazione lineare per l'apertura del cassetto (esperienza utente migliorata!) (ECD 709)
- installazione rapida e semplice (non sono necessari attrezzi)
- Cicli di lavoro nominali da determinare tramite test applicativi individuali
- installabile a posteriori per tutte le versioni (ECD 79)
- funzione di chiusura cassetto a molla

## ECD 79



ⓘ Kit di retrofit per FR 793 SCC / FR 794 SCC / FR 795 SCC / FR 796 SCC

Prodotto	Intervallo di temperatura	Applicazione
ECD 79	-25 °C a + 40 °C -13 °F a +104 °F	Standard / Ambiente Refrigeratore Congelatore

## ECD 709



ⓘ Kit di retrofit per FR 7095 SCC / FR 7096 SCC / FR 7195 SCC / FR 7196 SCC

Prodotto	Intervallo di temperatura	Applicazione
ECD 709	-25 °C a + 40 °C -13 °F a +104 °F	Standard / Ambiente Refrigeratore Congelatore
ECD 709-S	+10 °C a + 40 °C +50 °F a +104 °F	Standard / Ambiente Capacità di carico > 80 / 176 lbs

# Fulterer®

... DAL 1956



## LA NOSTRA PROMESSA DI QUALITÀ

I sistemi di guide per cassette FULTERER sono presenti sul mercato dal 1956 e sono riconosciuti come fornitore leader di sistemi di guide per cassette per applicazioni gravose. I prodotti innovativi FULTERER sono il risultato di una stretta collaborazione con i propri clienti. Grazie all'utilizzo di sistemi CAD 3D e di un moderno impianto di collaudo, un team di personale altamente qualificato crea soluzioni di prodotto esclusive per i settori più esigenti. I prodotti FULTERER sono realizzati in conformità agli standard ISO 9001 a livello globale. I sistemi di guide per cassette in acciaio inossidabile FULTERER sono realizzati in conformità ai più elevati standard di qualità, sicurezza e sostenibilità.

Le guide per cassette in acciaio inox FULTERER sono realizzati nel rispetto dei più elevati standard di qualità, sicurezza e sostenibilità.



## FULTERER EUROPA

### FULTERER AG & CO KG

Höchster Strasse 11  
Postfach 67  
6890 Lustenau  
AUSTRIA

T +43 5577 8130  
info@fulterer.com  
www.fulterer.com

### FULTERER AG

Industriestrasse 35  
9430 St. Margrethen  
SWITZERLAND

T +41 71 747 61 61  
info@fulterer.com  
www.fulterer.com

## FULTERER IN TUTTO IL MONDO

### FULTERER USA, INC.

542 Townsend Avenue  
High Point, NC 27263-4552  
USA

T +1 336 431 4646  
orders@fultererusa.com  
www.fultererusa.com

### FULTERER USA, INC.

1900 Proforma Avenue, Unit F-2  
Ontario, CA 91761  
USA

T +1 909 947 0407  
orders@fultererusa.com  
www.fultererusa.com

### FULTERER MÉXICO

#### S. DE R.L. DE C.V

Av. Morelos 26-28  
CP 06040 Ciudad de México  
MEXICO

T +52 55 2345 3248  
mexico@fulterer.com  
www.fulterer.com

### FULTERER BRASIL EIRELI

Avenida Sete de Setembro 5011,  
Cj. 802 | Água Verde  
80250-205 Curitiba/PR  
BRAZIL

T +55 41 99263 5066  
brasil@fulterer.com  
www.fulterer.com

### FULTERER GUANGZHOU TRADING CO., LTD.

101 of Workshop, Building 1,  
No.13 Shinan Road,  
Dongchong Town  
Nansha District, Guangzhou City  
PEOPLES REPUBLIC OF CHINA

T +86 20 3136 0424  
china@fulterer.com  
www.fulterer.com

