




Spezifikationen

- aufliegende Schubkastenmontage
- 15,0 mm / 0,59 in.
- dynamisch bis 100 kg / 220 lbs.
- Chromstahlkugellager mit integriertem Kunststoffgleitring
- Chromstahl 1.4509 / 441
- 25 °C bis +80 °C
-13 °F bis +176 °F

Hinweise

- Rückanschlag
- Selbsteinlauf
- auch in hitzebeständiger Ausführung bis max. +210 °C (+410 °F) erhältlich

Einbauabmessungen



| Länge | | Auszugsweg | | Gewicht | | Best. Nr. |
|-------|-------|------------|-------|----------|------|-----------|
| | | | | pro Paar | | |
| mm | inch | mm | inch | kg | lbs. | |
| 400 | 15,75 | 294 | 11,57 | 1,94 | 4,28 | 1060 |
| 450 | 17,72 | 344 | 13,54 | 2,17 | 4,77 | 1061 |
| 500 | 19,69 | 394 | 15,51 | 2,41 | 5,31 | 1062 |
| 550 | 21,65 | 444 | 17,48 | 2,64 | 5,81 | 1063 |
| 600 | 23,62 | 494 | 19,45 | 2,89 | 6,37 | 1064 |
| 650 | 25,59 | 544 | 21,42 | 3,13 | 6,89 | 1065 |
| 700 | 27,56 | 584 | 22,99 | 3,36 | 7,40 | 1066 |
| 750 | 29,53 | 634 | 24,96 | 3,59 | 7,90 | 1067 |

Verpackungseinheit – Garnituren pro Karton, alle Längen: 5