FR 785 SCC SC | Differentialvollauszug

Spezifikationen

- seitliche Schubkastenmontage
- 18,0 mm / 0,71 in.
- dynamisch bis 60 kg / 132 lbs. (Vollauszug)
  dynamisch bis 48 kg / 106 lbs. (Überauszug)
- massive Kunststoffrollen
- Chromstahl 1.4509 / 441
- -25 °C bis +80 °C
  -13 °F bis +176 °F

Hinweise

- hohe Seitenstabilität
- Korpusprofil mit Einhängelaschen und Sicherungsnase
- Schubkastenprofil ohne Anschraubbohrungen
- werkzeuglose Schnellmontage des Korpusprofils
- optimale Laufeigenschaften und Laufruhe durch integrierte Differentialwirkung
- integrierte Aushängesicherung im Mittelprofil
- beidseitig zwangsgeführt
- gedämpfte Anschläge
- Selbsteinlauf
- passend zu Einfachauszug FR 1052 SCC SMT
- Einzugsdämpfungssystem (ECD) optional bestellbar

Einbauabmessungen



Länge		Auszugsweg		Auszugsweg		Gewicht		Best. Nr.	Best. Nr.
		Vollauszug		Überauszug		pro Paar		Vollauszug	Überauszug
mm	**inch**	mm	inch	mm	inch	kg	lbs.		
335	**13,19**	320	12,60	395	15,55	*	*	*	*
350	**13,78**	335	13,19	410	16,14	1,50	3,31	**8322**	*
385	**15,16**	370	14,57	445	17,52	*	*	*	*
400	**15,75**	385	15,16	460	18,11	1,71	3,77	**8324**	*
435	**17,13**	420	16,54	495	19,49	*	*	*	*
450	**17,72**	435	17,13	510	20,08	1,92	4,23	**8326**	*
485	**19,09**	470	18,50	545	21,46	*	*	*	*
500	**19,69**	485	19,09	560	22,05	2,13	4,70	**8328**	*
535	**21,06**	520	20,47	595	23,43	*	*	*	*
550	**21,65**	535	21,06	610	24,02	2,36	5,20	**8330**	*
585	**23,03**	570	22,44	645	25,39	*	*	*	*
600	**23,62**	585	23,03	660	25,98	2,60	5,73	**8332**	*
635	**25,00**	620	24,41	695	27,36	*	*	*	*
650	**25,59**	635	25,00	710	27,95	2,86	6,31	**8334**	*
685	**26,97**	670	26,38	745	29,33	*	*	*	*
700	**27,56**	685	26,97	760	29,92	*	*	*	*
735	**28,94**	720	28,35	795	31,30	*	*	*	*
750	**29,53**	735	28,94	810	31,89	*	*	*	*

Verpackungseinheit – Garnituren pro Karton, alle Längen: 5

* auf Anfrage

Fulterer®