



Spezifikationen

seitliche Schubkastenmontage

↔ 18,0 mm / 0,71 in.

(Überauszug)

dynamisch bis 68 kg / 150 lbs. (Vollauszug) dynamisch bis 53 kg / 120 lbs.

massive Kunststoffrollen




Chromstahl 1.4509 / 441

-25 °C bis +80 °C -13 °F bis +176 °F

Hinweise

- · hohe Seitenstabilität
- · Korpusprofil mit Einhängelaschen und Sicherungsnase
- · Schubkastenprofil ohne Anschraubbohrungen
- werkzeuglose Schnellmontage des Korpusprofils
- optimale Laufeigenschaften und Laufruhe durch integrierte Differentialwirkung
- integrierte Aushängesicherung im Mittelprofil
- · beidseitig zwangsgeführt
- gedämpfte Anschläge
- Selbsteinlauf
- · passend zu Einfachauszug FR 1052 SCC SMT

Einbauabmessungen



Länge		Auszugsweg		Aus	Auszugsweg		richt	Best. Nr.	Best. Nr.
		Vollauszug		Üb	Überauszug		Paar	Vollauszug	Überauszug
mm	inch	mm	inch	mm	inch	kg	lbs.		
350	13,78	335	13,19	410	16,14	1,60	3,52	*	8020
400	15,75	385	15,16	460	18,11	1,81	3,99	*	8021
450	17,72	435	17,13	510	20,08	2,04	4,49	*	8022
500	19,69	485	19,09	560	22,05	2,27	5,00	*	8023
550	21,65	535	21,06	610	24,02	2,50	5,50	*	8024
600	23,62	585	23,03	660	25,98	2,77	6,10	*	8025
650	25,59	635	25,00	710	27,95	2,98	6,56	*	8026
700	27,56	685	26,97	760	29,92	3,21	7,08	*	8027
750	29,53	735	28,94	810	31,89	*	*	*	*

Verpackungseinheit – Garnituren pro Karton, alle Längen: 5

* auf Anfrage

