









Spezifikationen

-  aufliegende Schubkastenmontage
-  18,0 mm / 0,71 in.
-  dynamisch bis 60 kg / 132 lbs.
-  massive Kunststoffrollen
-  Chromstahl 1.4509 / 441
-  -25 °C bis +80 °C
-13 °F bis +176 °F


Hinweise

- hohe Seitenstabilität
- optimale Laufeigenschaften und Laufruhe durch integrierte Differentialwirkung
- integrierte Aushängesicherung im Mittelprofil
- beidseitig zwangsgeführt
- gedämpfte Anschläge
- Selbsteinlauf
- auch in warmfester Ausführung bis max. +110 °C (+230 °F) erhältlich
- Einzugsdämpfungssystem (ECD) optional bestellbar

Montageart

- Korpus- und Schubkastenprofil mit Anschraubbohrungen

Einbauabmessungen



Länge		Auszugsweg		Gewicht		Best. Nr.	Best. Nr.
				pro Paar		VPE 1	VPE 2
mm	inch	mm	inch	kg	lbs.		
300	11,81	335	13,19	1,46	3,22	70490	70490GV
350	13,78	385	15,16	1,63	3,60	70491	70491GV
400	15,75	460	18,11	1,83	4,03	70492	70492GV
450	17,72	510	20,08	2,09	4,62	70493	70493GV
500	19,69	560	22,05	2,34	5,16	70494	70494GV
550	21,65	610	24,02	2,58	5,69	▶ 70495	▶ 70495GV
600	23,62	660	25,98	2,84	6,25	70496	70496GV
650	25,59	710	27,95	3,10	6,82	70497	70497GV
700	27,56	760	29,92	3,35	7,37	70498	70498GV
750	29,53	810	31,89	3,60	7,94	70499	70499GV

Verpackungseinheit

VPE 1 – Garnituren pro Karton, alle Längen: 5

VPE 2 – 50 Garnituren, alle 6 Profile getrennt verpackt, 10 Kartons

(4 x 25 Korpusprofile LINKS/RECHTS, 4 x 25 Mittelprofile LINKS/RECHTS, 2 x 50 Ladenprofile LINKS/RECHTS)

▶ Lagerartikel