







FR 1052 SCC | Corredera de extensión parcial con estabilidad lateral




Especificaciones

-  lateral
-  18.0 mm / 0.71 in.
-  dinámica hasta 50 kg / 110 lbs.
-  ruedas de plástico silenciosas
-  acero inoxidable 1.4509 / 441
-  -25 °C hasta +80 °C
-13 °F hasta +176 °F

Características

- perfil unilateral reforzado (derecho)
- tope trasero
- auto-cierre
- compatible con las correderas de extensión total diferencial FR 790 SCC y FR 785 SCC

Medidas



| Longitud | | Recorrido de Extensión | | Peso | | No. de artículo |
|----------|-------|------------------------|-------|-----------|------|-----------------|
| | | | | por juego | | |
| mm | inch | mm | inch | kg | lbs. | |
| 400 | 15.75 | 294 | 11.57 | 0.95 | 2.09 | 1601 |
| 450 | 17.72 | 344 | 13.54 | 1.07 | 2.37 | 1602 |
| 500 | 19.69 | 394 | 15.51 | 1.18 | 2.61 | 1603 |
| 550 | 21.65 | 424 | 16.69 | 1.30 | 2.87 | 1604 |
| 600 | 23.62 | 474 | 18.66 | 1.42 | 3.13 | 1605 |
| 650 | 25.59 | 524 | 20.63 | 1.52 | 3.35 | 1606 |
| 700 | 27.56 | 574 | 22.60 | * | * | * |
| 750 | 29.53 | 624 | 24.57 | * | * | * |

Unidad de empaque – juegos por caja, todas las longitudes: 10

* bajo pedido