









Especificaciones

-  sobrepuesto
-  16.0 mm / 0.63 in.
-  dinámica hasta 100 kg / 220 lbs.
-  rodamientos de acero o
ruedas de plástico sólido
-  acero, cincado o recubrimiento
en polvo

Características

- prevención contra descarrilamiento
mantiene la cajonera en posición cerrada
- entalladura doble en el perfil del cajón fija
el cajón cuando éste está extraído
- tope trasero de acero
- cincado – rodamientos de acero
con recubrimiento de polvo – ruedas de
plástico sólido

Medidas



Longitud		Recorrido de Extensión		Peso		No. de artículo	No. de artículo
				por juego		cincado	blanco puro
mm	inch	mm	inch	kg	lbs.		
300	11.81	209	8.23	1.41	3.10	4064	*
350	13.78	259	10.20	1.64	3.60	4065	4079
400	15.75	294	11.57	1.86	4.09	4066	4080
450	17.72	344	13.54	2.10	4.62	4067	4081
500	19.69	394	15.51	2.32	5.10	4068	4082
550	21.65	444	17.48	2.55	5.62	4069	4083
600	23.62	494	19.45	2.76	6.08	4070	4084
650	25.59	544	21.42	2.97	6.55	4071	4085
700	27.56	564	22.20	3.23	7.12	4072	4086
750	29.53	614	24.17	3.41	7.51	4073	*
800	31.50	654	25.75	3.66	8.07	4074	4087
850	33.46	704	27.72	3.96	8.72	4075	*
900	35.43	744	29.29	4.18	9.22	4076	4088
950	37.40	794	31.26	4.39	9.68	4077	*
1,000	39.37	834	32.83	4.64	10.22	4078	4089

Unidad de empaque – juegos por caja: 300 a 550 mm: **10** | 600 a 1,000 mm: **7**

* previa petición