


FR 5210 OE SMT

Corredera de balines con sobreextensión




Especificaciones

-  lateral
-  13.0 mm / 0.51 in.
-  dinámica hasta 90 kg / 198 lbs.
-  jaula de balines
-  acero, cincado

Características

- perfil del cuerpo y cajón con bayonetas para montaje estándar (SMT) y bloqueo contra izado
- desenganche del cajón presionando hacia abajo la palanca de separación en el perfil del cajón
- el asiento de retención mantiene el cajón de forma segura en posición cerrada
- con 25 mm (0.98 in.) de sobreextensión

Medidas



Longitud		Recorrido de Extensión		Peso		No. de artículo	No. de artículo
				por juego		1.5 mm / 16 ga. cincado	0.9 mm / 20 ga. cincado
mm	inch	mm	inch	kg	lbs.		
300	11.81	325	12.80	*	*	400650	*
350	13.78	375	14.76	*	*	400651	*
400	15.75	425	16.73	*	*	400652	*
450	17.72	475	18.70	*	*	400653	*
500	19.69	525	20.67	*	*	400654	*
550	21.65	575	22.64	*	*	400655	*
600	23.62	625	24.61	*	*	400656	*
650	25.59	675	26.58	*	*	400657	*
700	27.56	725	28.54	*	*	400658	*

Unidad de empaque – juegos por caja: 300 a 450 mm: **10** | 500 a 550 mm: **8** | 600 a 700 mm: **6**

* bajo pedido