










### Especificaciones

-  lateral
-  15.0 mm / 0.59 in.
-  dinámica hasta 50 kg / 110 lbs.
-  ruedas de plástico sólido,  
rodamientos de acero inoxidable
-  acero inoxidable 1.4509 / 441
-  -25 °C hasta +80 °C  
-13 °F hasta +176 °F

### Características

- alta estabilidad lateral
- fijación del perfil intermedio para un sencillo montaje del cajón
- conducción bilateral reforzada
- amortiguador sintético
- auto-cierre
- compatible con la corredera de extensión parcial FR 1051 SCC
- disponible en versión termorresistente hasta +210 °C (+410 °F)

### Medidas



Longitud		Recorrido de Extensión		Peso		No. de artículo	No. de artículo
				por juego		ruedas de plástico sólido	termorresistente
mm	inch	mm	inch	kg	lbs.		
300	11.81	320	12.60	1.41	3.11	<b>90212</b>	*
350	13.78	395	15.55	1.63	3.59	<b>90213</b>	<b>2521</b>
400	15.75	445	17.52	1.79	3.95	<b>90214</b>	<b>2522</b>
450	17.72	495	19.49	2.05	4.52	<b>90215</b>	*
500	19.69	545	21.46	2.28	5.02	<b>90216</b>	<b>2524</b>
550	21.65	595	23.43	2.50	5.50	<b>90217</b>	<b>2525</b>
600	23.62	645	25.39	2.71	5.97	<b>90218</b>	<b>2526</b>
650	25.59	695	27.36	2.94	6.48	<b>90219</b>	*
700	27.56	745	29.33	3.22	7.09	<b>90220</b>	*
750	29.53	795	31.30	3.43	7.56	<b>90221</b>	*

Unidad de empaque – juegos por caja, todas las longitudes: 6

\* bajo pedido