






FR 6500

Corredera con sobreextensión telescópica



Especificaciones


-  sobrepuesto
-  12 mm / 0.47 in.
-  dinámica hasta 50 kg / 110 lbs.
-  ruedas de plástico sólido,
ruedas de plástico silenciosas
-  acero, recubrimiento en polvo

Características

- estabilidad lateral
- amortiguador de tope y seguro de desenganche premontados en el perfil intermedio
- montaje y desmontaje sencillo del perfil intermedio
- sobreextensión de serie
- conducción bilateral reforzada
- auto-cierre
- intercambiable en la rejilla de altura de 32 mm (1.26 in.) con extensión parcial FR 2021

Medidas

altura de
corredera
62.5 mm
2.46 in.



Longitud		Recorrido de Extensión		Peso		No. de artículo
				por juego		blanco puro
mm	inch	mm	inch	kg	lbs.	
200	7.87	200	7.87	0.70	1.54	1200
250	9.84	250	9.84	0.87	1.92	1201
300	11.81	320	12.60	1.03	2.27	1202
350	13.78	370	14.57	1.21	2.66	1203
400	15.75	420	16.54	1.37	3.02	1204
450	17.72	470	18.50	1.55	3.41	1205
500	19.69	550	21.65	1.74	3.83	1206
550	21.65	570	22.44	1.93	4.25	1207
600	23.62	620	24.41	2.11	4.64	1208
650	25.59	670	26.38	2.48	5.47	1260
700	27.56	750	29.53	2.60	5.73	1261
750	29.53	770	30.31	2.86	6.31	1262
800	31.50	820	32.28	3.06	6.75	1263

Unidad de empaque – juegos por caja, todas las longitudes: 10