






FR 7075A SMT

Corredera de extensión total diferencial




Especificaciones

-  sobrepuesto
-  24.0 mm / 0.95 in.
-  dinámica hasta 75 kg / 165 lbs.
-  ruedas de plástico sólido
-  acero, perfil del cuerpo y central con recubrimiento en polvo, perfil del cajón sin recubrimiento en polvo

Características

- bayonetas (1.5 mm / 16 ga.) para montaje estándar (SMT)
- compatible con las correderas FR 215 SMT y FR 7180 SMT
- construcción de baja altura que posibilita una alta capacidad de carga
- compatible con el sistema de cierre antivuelco FR 8000
- clip de seguridad integrado en el perfil intermedio
- auto-cierre

Medidas



Versiones

- U005: todos perfiles misma longitud
- U006: perfil del cuerpo
L + 30 mm / 1.18 in.
- U007: perfil del cuerpo y del cajón
L + 30 mm / 1.18 in.

Longitud		Recorrido		Peso		No. de artículo	No. de artículo	No. de artículo
		extensión total		por juego		U005 gris	U006 gris	U007 gris
mm	inch	mm	inch	kg	lbs.			
400	15.75	385	15.16	*	*	7501	7511	7521
450	17.72	435	17.13	*	*	7502	7512	7522
500	19.69	485	19.09	*	*	7503	7513	7523
550	21.65	535	21.06	*	*	7504	7514	7524
600	23.62	585	23.03	*	*	7505	7515	7525
650	25.59	635	25.00	*	*	7506	7516	7526
700	27.56	685	26.97	*	*	7507	7517	7527
750	29.53	735	28.94	*	*	7508	7518	7528

Cantidad mínima, precio y plazo de entrega bajo pedido

* previa petición