












Especificaciones

-  sobrepuesto
-  24.0 mm / 0.95 in.
-  dinámica hasta 120 kg / 265 lbs. (extensión total)
-  dinámica hasta 105 kg / 231 lbs. (sobreextensión)
-  dinámica hasta 90 kg / 198 lbs. (termorresistente)
-  ruedas de plástico sólido
-  acero inoxidable 1.4509 / 441
-  -25 °C hasta +80 °C
-13 °F hasta +176 °F

Características

- alta estabilidad lateral
- perfil del cuerpo con orificios de atornillamiento y del cajón con orificios para soldar o remachar al cajón
- propiedades de deslizamiento óptimas y desplazamiento silencioso mediante un efecto diferencial integrado
- clip de seguridad integrado en el perfil intermedio
- conducción bilateral reforzada
- auto-cierre
- disponible en versión termorresistente hasta máx. +110 °C (+230 °F) – capacidad extensión total 90 kg (198 lbs.)

Medidas



Longitud		Recorrido de Extensión		Recorrido de Extensión		Peso		No. de artículo	No. de artículo	No. de artículo
		extensión total		sobreextensión		por juego		ext. total	ext. total termorresist.	sobreext.
mm	inch	mm	inch	mm	inch	kg	lbs.			
400	15.75	385	15.16	460	18.11	3.51	7.74	7130	7140	*
450	17.72	435	17.13	510	20.08	4.00	8.82	7131	*	*
500	19.69	485	19.09	560	22.05	4.44	9.79	7132	7142	*
550	21.65	535	21.06	610	24.02	4.86	10.72	7133	7143	*
600	23.62	585	23.03	660	25.98	5.28	11.63	7134	7144	*
650	25.59	635	25.00	710	27.95	5.77	12.72	7135	7145	*
700	27.56	685	26.97	760	29.92	6.37	14.04	7136	*	82561
750	29.53	735	28.94	810	31.89	7.00	15.43	7137	*	*

Unidad de empaque – juegos por caja: 400 a 600 mm: 4 | 650 a 750 mm: 2

* bajo pedido