




Especificaciones

- sobrepuesto
- 24.0 mm / 0.95 in.
- dinámica hasta 120 kg / 265 lbs. (extensión total)
- dinámica hasta 105 kg / 231 lbs. (sobrextección)
- dinámica hasta 90 kg / 198 lbs. (termorresistente)
- ruedas de plástico sólido
- acero inoxidable 1.4509 / 441
- 25 °C hasta +80 °C
-13 °F hasta +176 °F

Características

- alta estabilidad lateral
- perfil del cuerpo con orificios de atornillamiento y del cajón con orificios para soldar o remachar al cajón
- perfil del cajón angosto para sartenes de servicio estándar
- propiedades de deslizamiento óptimas y desplazamiento silencioso mediante un efecto diferencial integrado
- clip de seguridad integrado en el perfil intermedio
- conducción bilateral reforzada
- auto-cierre
- disponible en versión termorresistente hasta máx. 110 °C (+230 °F) – capacidad extensión total 90 kg (198 lbs.)

Measurements



Longitud		Recorrido de Extensión		Recorrido de Extensión		Peso		No. de artículo	No. de artículo
		extensión total		sobrextección		por juego		extensión total	sobrextección
mm	inch	mm	inch	mm	inch	kg	lbs.		
400	15.75	385	15.16	460	18.11	3.52	7.77	83146	*
450	17.72	435	17.13	510	20.08	*	*	*	*
500	19.69	485	19.09	560	22.05	*	*	*	*
550	21.65	535	21.06	610	24.02	4.70	10.35	82186T	*
600	23.62	585	23.03	660	25.98	5.13	11.30	82187T	*
650	25.59	635	25.00	710	27.95	5.53	12.18	82188T	*
700	27.56	685	26.97	760	29.92	*	*	*	*
750	29.53	735	28.94	810	31.89	*	*	*	*

Unidad de empaque – juegos por caja: 400 a 600 mm: 4 | 650 a 750 mm: 2

* bajo pedido