






FR 7180 | Corredera de extensión total diferencial




Especificaciones

-  sobrepuesto
-  24.0 mm / 0.95 in.
-  dinámica hasta 200 kg / 441 lbs. (extensión total)
-  ruedas de plástico sólido
-  acero, cincado o recubrimiento en polvo

Características

- alta estabilidad lateral
- propiedades de deslizamiento óptimas y desplazamiento silencioso mediante un efecto diferencial integrado
- clip de seguridad integrado en el perfil intermedio
- conducción bilateral reforzada
- auto-cierre

Medidas



| Longitud | | Recorrido de Extensión | | Peso | | No. de artículo | No. de artículo |
|----------|-------|------------------------|-------|-----------|-------|-----------------|-----------------|
| | | extensión total | | por juego | | cincado | gris claro |
| mm | inch | mm | inch | kg | lbs. | | |
| 400 | 15.75 | 385 | 15.16 | 3.64 | 8.02 | 7150 | * |
| 450 | 17.72 | 435 | 17.13 | 4.11 | 9.06 | 7151 | * |
| 500 | 19.69 | 485 | 19.09 | 4.57 | 10.08 | 7152 | * |
| 550 | 21.65 | 535 | 21.06 | 5.04 | 11.11 | 7153 | * |
| 600 | 23.62 | 585 | 23.03 | 5.50 | 12.13 | 7154 | * |
| 650 | 25.59 | 635 | 25.00 | 5.97 | 13.16 | 7155 | * |
| 700 | 27.56 | 685 | 26.97 | 6.43 | 14.18 | 7156 | * |
| 750 | 29.53 | 735 | 28.94 | 6.90 | 15.21 | 7157 | * |
| 800 | 31.50 | 785 | 30.91 | 7.36 | 16.23 | 7158 | * |
| 850 | 33.46 | 835 | 32.87 | 7.83 | 17.26 | 7159 | * |
| 900 | 35.43 | 885 | 34.84 | 8.29 | 18.28 | 7160 | * |
| 950 | 37.40 | 935 | 36.81 | 8.76 | 19.31 | 7161 | * |
| 1,000 | 39.37 | 985 | 38.78 | 9.22 | 20.33 | 7162 | 7182 |
| 1,200 | 47.24 | 1,185 | 46.65 | 11.50 | 25.35 | * | 7184 |

Unidad de empaque – juegos por caja: 400 a 600 mm: 4 | 650 a 1,000 mm: 2 | 1,200 mm: 1

* previa petición