









Especificaciones

-  lateral
-  18.0 mm / 0.71 in.
-  dinámica hasta 68 kg / 150 lbs. (extensión total)
dinámica hasta 53 kg / 120 lbs. (sobreextensión)
-  ruedas de plástico sólido
-  acero inoxidable 1.4509 / 441
-  -25 °C hasta +80 °C
-13 °F hasta +176 °F

Características

- alta estabilidad lateral
- perfil del cuerpo y del cajón con orificios de atornillamiento
- propiedades de deslizamiento óptimas y desplazamiento silencioso mediante un efecto diferencial integrado
- clip de seguridad integrado en el perfil intermedio
- conducción bilateral reforzada
- amortiguador sintético
- auto-cierre
- compatible con la corredera de extensión parcial FR 1052 SCC
- disponible en versión termorresistente hasta máx. +110 °C (+230 °F) – capacidad sobreextensión (perfil del cajón sin orificios de atornillamiento) 40 kg (90 lbs.)

Medidas



Longitud		Recorrido de Extensión		Recorrido de Extensión		Peso		No. de artículo	No. de artículo	No. de artículo
		extensión total		sobreextensión		por juego		ext. total	sobreeext.	sobreeext. termorresist.
mm	inch	mm	inch	mm	inch	kg	lbs.			
350	13.78	335	13.19	410	16.14	1.62	3.57	7900	*	7970
400	15.75	385	15.16	460	18.11	1.81	3.99	7901	*	*
450	17.72	435	17.13	510	20.08	2.04	4.49	7902	*	7972
500	19.69	485	19.09	560	22.05	2.28	5.02	7903	*	7973
550	21.65	535	21.06	610	24.02	2.49	5.50	7904	7924	7974
600	23.62	585	23.03	660	25.98	2.73	6.01	7905	*	7975
650	25.59	635	25.00	710	27.95	2.98	6.57	7906	7926	*
700	27.56	685	26.97	760	29.92	3.18	7.00	7907	*	*
750	29.53	735	28.94	810	31.89	*	*	*	*	*

Unidad de empaque – juegos por caja, todas las longitudes: 5

* bajo pedido