




Especificaciones

- lateral
- 18.0 mm / 0.71 in.
- dinámica hasta 68 kg / 150 lbs. (extensión total)
dinámica hasta 53 kg / 120 lbs. (sobreextensión)
- ruedas de plástico sólido
- acero inoxidable 1.4509 / 441
- 25 °C hasta +80 °C
-13 °F hasta +176 °F

Características

- alta estabilidad lateral
- perfil del cuerpo con bayonetas para montaje y saliente de seguridad
- perfil del cajón sin orificios para soldar o remachar al cajón
- montaje rápido sin herramientas del perfil del cuerpo
- propiedades de deslizamiento óptimas y desplazamiento silencioso mediante un efecto diferencial integrado
- clip de seguridad integrado en el perfil intermedio
- conducción bilateral reforzada
- amortiguador sintético
- auto-cierre
- compatible con la corredera de extensión parcial FR 1052 SCC SMT

Medidas



Longitud		Recorrido de Extensión		Recorrido de Extensión		Peso		No. de artículo	No. de artículo
		extensión total		sobreextensión		por juego		extensión total	sobreextensión
mm	inch	mm	inch	mm	inch	kg	lbs.		
350	13.78	335	13.19	410	16.14	1.60	3.52	*	8020
400	15.75	385	15.16	460	18.11	1.81	3.99	*	8021
450	17.72	435	17.13	510	20.08	2.04	4.49	*	8022
500	19.69	485	19.09	560	22.05	2.27	5.00	*	8023
550	21.65	535	21.06	610	24.02	2.50	5.50	*	8024
600	23.62	585	23.03	660	25.98	2.77	6.10	*	8025
650	25.59	635	25.00	710	27.95	2.98	6.56	*	8026
700	27.56	685	26.97	760	29.92	3.21	7.08	*	8027
750	29.53	735	28.94	810	31.89	*	*	*	*

Unidad de empaque – juegos por caja, todas las longitudes: 5

* bajo pedido