

### Especificaciones

- lateral
- 18.0 mm / 0.71 in.
- dinámica hasta 70 kg / 154 lbs.
- ruedas de plástico sólido
- acero inoxidable 1.4509 / 441
- 25 °C hasta +80 °C  
-13 °F hasta +176 °F


### Características

- alta estabilidad lateral
- propiedades de deslizamiento óptimas y desplazamiento silencioso mediante un efecto diferencial integrado
- clip de seguridad integrado en el perfil intermedio
- conducción bilateral reforzada
- amortiguador sintético
- auto-cierre
- compatible con la correa de extensión parcial FR 1052 SCC
- disponible en versión termostable hasta +110 °C (+230 °F)
- sistema de cierre amortiguado (ECD) disponible opcionalmente

### Montaje

- perfil del cuerpo y del cajón con orificios de atornillamiento

### Medidas



Longitud		Recorrido de Extensión		Peso		No. de artículo	No. de artículo
				por juego		UE 1	UE 2
mm	inch	mm	inch	kg	lbs.		
300	11.81	285	11.22	1.33	2.93	70320	70320GV
350	13.78	335	13.19	1.49	3.28	70321	70321GV
400	15.75	385	15.16	1.67	3.68	70322	70322GV
450	17.72	435	17.13	1.92	4.23	70323	70323GV
500	19.69	485	19.09	2.15	4.73	70324	70324GV
550	21.65	535	21.06	2.37	5.23	70325	70325GV
600	23.62	585	23.03	2.61	5.75	70326	70326GV
650	25.59	635	25.00	2.85	6.29	70327	70327GV
700	27.56	685	26.97	3.08	6.80	70328	70328GV
750	29.53	735	28.94	3.33	7.33	70329	70329GV

#### Unidad de empaque

UE 1 – juegos ensamblados por caja, todas las longitudes: 5

UE 2 – 50 juegos, todos los 6 perfiles empacados individualmente, 10 cajas

(4 x 25 perfiles del cuerpo IZQUIERDA/DERECHA, 4 x 25 perfiles intermedios IZQUIERDA/DERECHA, 2 x 50 perfiles para cajón IZQUIERDA/DERECHA)