



Especificaciones

- lateral
- 18.0 mm / 0.71 in.
- dinámica hasta 60 kg / 132 lbs.
- ruedas de plástico sólido
- acero inoxidable 1.4509 / 441
- 25 °C hasta +80 °C
-13 °F hasta +176 °F


Características

- alta estabilidad lateral
- propiedades de deslizamiento óptimas y desplazamiento silencioso mediante un efecto diferencial integrado
- clip de seguridad integrado en el perfil intermedio
- conducción bilateral reforzada
- amortiguador sintético
- auto-cierre
- compatible con la corredera de extensión parcial FR 1052 SCC
- disponible en versión termorresistente hasta +110 °C (+230 °F)
- sistema de cierre amortiguado (ECD) disponible opcionalmente

Montaje

- perfil del cuerpo y del cajón con orificios de atornillamiento

Medidas



Longitud		Recorrido de Extensión		Peso		No. de artículo	No. de artículo
				por juego		UE 1	UE 2
mm	inch	mm	inch	kg	lbs.		
300	11.81	335	13.19	1.34	2.96	70330	70330GV
350	13.78	385	15.16	1.50	3.31	70331	70331GV
400	15.75	460	18.11	1.68	3.71	70332	70332GV
450	17.72	510	20.08	1.93	4.26	70333	70333GV
500	19.69	560	22.05	2.16	4.76	70334	70334GV
550	21.65	610	24.02	2.39	5.26	70335	70335GV
600	23.62	660	25.98	2.62	5.78	70336	70336GV
650	25.59	710	27.95	2.87	6.32	70337	70337GV
700	27.56	760	29.92	3.10	6.83	70338	70338GV
750	29.53	810	31.89	3.34	7.36	70339	70339GV

Unidad de empaque

UE 1 – juegos ensamblados por caja, todas las longitudes: 5

UE 2 – 50 juegos, todos los 6 perfiles empacados individualmente, 10 cajas

(4 x 25 perfiles del cuerpo IZQUIERDA/DERECHA, 4 x 25 perfiles intermedios IZQUIERDA/DERECHA, 2 x 50 perfiles para cajón IZQUIERDA/DERECHA)