



Especificaciones

-  lateral
-  18.0 mm / 0.71 in.
-  dinámica hasta 60 kg / 132 lbs.
-  ruedas de plástico sólido
-  acero inoxidable 1.4509 / 441
-  -25 °C hasta +80 °C
-13 °F hasta +176 °F


Características

- alta estabilidad lateral
- clip de seguridad integrado en el perfil intermedio
- conducción bilateral reforzada
- amortiguador sintético
- auto-cierre
- compatible con la corredera de extensión parcial FR 1052 SCC SMT
- disponible en versión termorresistente hasta +110 °C (+230 °F)
- sistema de cierre amortiguado (ECD) disponible opcionalmente

Montaje

- perfil del cuerpo con bayonetas para montaje y saliente de seguridad
- perfil del cajón sin orificios para soldar o remachar al cajón
- montaje rápido sin herramientas del perfil del cuerpo

Medidas



Longitud		Recorrido de Extensión		Peso		No. de artículo	No. de artículo
				por juego		UE 1	UE 2
mm	inch	mm	inch	kg	lbs.		
300	11.81	335	13.19	1.38	3.04	70450	70450GV
350	13.78	385	15.16	1.46	3.22	70451	70451GV
400	15.75	460	18.11	1.69	3.73	70452	70452GV
450	17.72	510	20.08	1.93	4.26	70453	70453GV
500	19.69	560	22.05	2.16	4.76	70454	70454GV
550	21.65	610	24.02	2.40	5.28	70455	70455GV
600	23.62	660	25.98	2.64	5.82	70456	70456GV
650	25.59	710	27.95	2.87	6.33	70457	70457GV
700	27.56	760	29.92	3.11	6.86	70458	70458GV
750	29.53	810	31.89	3.37	7.43	70459	70459GV

Unidad de empaque

UE 1 – juegos ensamblados por caja, todas las longitudes: 5

UE 2 – 50 juegos, todos los 6 perfiles empacados individualmente, 10 cajas

(4 x 25 perfiles del cuerpo IZQUIERDA/DERECHA, 4 x 25 perfiles intermedios IZQUIERDA/DERECHA, 2 x 50 perfiles para cajón IZQUIERDA/DERECHA)