







### Especificaciones

-  lateral
-  18.0 mm / 0.71 in.
-  dinámica hasta 70 kg / 154 lbs.
-  ruedas de plástico sólido
-  acero inoxidable 1.4509 / 441
-  -25 °C hasta +80 °C  
-13 °F hasta +176 °F


### Características

- alta estabilidad lateral
- clip de seguridad integrado en el perfil intermedio
- conducción bilateral reforzada
- amortiguador sintético
- auto-cierre
- compatible con la corredera de extensión parcial FR 1052 SCC SMT
- disponible en versión termorresistente hasta +110 °C (+230 °F)
- sistema de cierre amortiguado (ECD) disponible opcionalmente

### Montaje

- perfil del cuerpo con bayonetas para montaje y saliente de seguridad
- perfil del cajón sin orificios para soldar o remachar al cajón
- montaje rápido sin herramientas del perfil del cuerpo

### Medidas



Longitud		Recorrido de Extensión		Peso		No. de artículo	No. de artículo
				por juego		UE 1	UE 2
mm	inch	mm	inch	kg	lbs.		
300	11.81	285	11.22	1.37	3.01	70440	70440GV
350	13.78	335	13.19	1.44	3.19	70441	70441GV
400	15.75	385	15.16	1.68	3.70	70442	70442GV
450	17.72	435	17.13	1.92	4.23	70443	70443GV
500	19.69	485	19.09	2.14	4.73	70444	70444GV
550	21.65	535	21.06	2.38	5.25	70445	70445GV
600	23.62	585	23.03	2.62	5.79	70446	70446GV
650	25.59	635	25.00	2.86	6.30	70447	70447GV
700	27.56	685	26.97	3.10	6.83	70448	70448GV
750	29.53	735	28.94	3.36	7.40	70449	70449GV

#### Unidad de empaque

UE 1 – juegos ensamblados por caja, todas las longitudes: 5

UE 2 – 50 juegos, todos los 6 perfiles empacados individualmente, 10 cajas

(4 x 25 perfiles del cuerpo IZQUIERDA/DERECHA, 4 x 25 perfiles intermedios IZQUIERDA/DERECHA, 2 x 50 perfiles para cajón IZQUIERDA/DERECHA)