

## Especificaciones

- sobrepuesto
- 18.0 mm / 0.71 in.
- dinámica hasta 70 kg / 154 lbs.
- ruedas de plástico sólido
- acero inoxidable 1.4509 / 441
- 25 °C hasta +80 °C  
-13 °F hasta +176 °F


## Características

- alta estabilidad lateral
- propiedades de deslizamiento óptimas y desplazamiento silencioso mediante un efecto diferencial integrado
- clip de seguridad integrado en el perfil intermedio
- conducción bilateral reforzada
- amortiguador sintético
- auto-cierre
- disponible en versión termorresistente hasta +110 °C (+230 °F)
- sistema de cierre amortiguado (ECD) disponible opcionalmente

## Montaje

- perfil del cuerpo y del cajón con orificios de atornillamiento

## Medidas



| Longitud |       | Recorrido de Extensión |       | Peso      |      | No. de artículo | No. de artículo |
|----------|-------|------------------------|-------|-----------|------|-----------------|-----------------|
|          |       |                        |       | por juego |      | UE 1            | UE 2            |
| mm       | inch  | mm                     | inch  | kg        | lbs. |                 |                 |
| 300      | 11.81 | 285                    | 11.22 | 1.45      | 3.19 | 70480           | 70480GV         |
| 350      | 13.78 | 335                    | 13.19 | 1.62      | 3.57 | 70481           | 70481GV         |
| 400      | 15.75 | 385                    | 15.16 | 1.81      | 4.00 | 70482           | 70482GV         |
| 450      | 17.72 | 435                    | 17.13 | 2.08      | 4.59 | 70483           | 70483GV         |
| 500      | 19.69 | 485                    | 19.09 | 2.33      | 5.13 | 70484           | 70484GV         |
| 550      | 21.65 | 535                    | 21.06 | 2.57      | 5.66 | 70485           | 70485GV         |
| 600      | 23.62 | 585                    | 23.03 | 2.82      | 6.22 | 70486           | 70486GV         |
| 650      | 25.59 | 635                    | 25.00 | 3.08      | 6.79 | 70487           | 70487GV         |
| 700      | 27.56 | 685                    | 26.97 | 3.33      | 7.34 | 70488           | 70488GV         |
| 750      | 29.53 | 735                    | 28.94 | 3.59      | 7.91 | 70489           | 70489GV         |

### Unidad de empaque

**UE 1 – juegos ensamblados por caja, todas las longitudes: 5**

**UE 2 – 50 juegos**, todos los 6 perfiles empacados individualmente, 10 cajas

(4 x 25 perfiles del cuerpo IZQUIERDA/DERECHA, 4 x 25 perfiles intermedios IZQUIERDA/DERECHA, 2 x 50 perfiles para cajón IZQUIERDA/DERECHA)