



### Especificaciones

-  sobrepuesto
-  18.0 mm / 0.71 in.
-  dinámica hasta 60 kg / 132 lbs.
-  ruedas de plástico sólido
-  acero inoxidable 1.4509 / 441
-  -25 °C hasta +80 °C  
-13 °F hasta +176 °F


### Características

- alta estabilidad lateral
- propiedades de deslizamiento óptimas y desplazamiento silencioso mediante un efecto diferencial integrado
- clip de seguridad integrado en el perfil intermedio
- conducción bilateral reforzada
- amortiguador sintético
- auto-cierre
- disponible en versión termorresistente hasta +110 °C (+230 °F)
- sistema de cierre amortiguado (ECD) disponible opcionalmente

### Montaje

- perfil del cuerpo y del cajón con orificios de atornillamiento

### Medidas



Longitud		Recorrido de Extensión		Peso		No. de artículo	No. de artículo
				por juego		UE 1	UE 2
mm	inch	mm	inch	kg	lbs.		
300	11.81	335	13.19	1.46	3.22	70490	70490GV
350	13.78	385	15.16	1.63	3.60	70491	70491GV
400	15.75	460	18.11	1.83	4.03	70492	70492GV
450	17.72	510	20.08	2.09	4.62	70493	70493GV
500	19.69	560	22.05	2.34	5.16	70494	70494GV
550	21.65	610	24.02	2.58	5.69	70495	70495GV
600	23.62	660	25.98	2.84	6.25	70496	70496GV
650	25.59	710	27.95	3.10	6.82	70497	70497GV
700	27.56	760	29.92	3.35	7.37	70498	70498GV
750	29.53	810	31.89	3.60	7.94	70499	70499GV

#### Unidad de empaque

**UE 1 – juegos ensamblados por caja, todas las longitudes: 5**

**UE 2 – 50 juegos**, todos los 6 perfiles empacados individualmente, 10 cajas

(4 x 25 perfiles del cuerpo IZQUIERDA/DERECHA, 4 x 25 perfiles intermedios IZQUIERDA/DERECHA, 2 x 50 perfiles para cajón IZQUIERDA/DERECHA)