



Especificaciones

- sobrepuesto
- 18.0 mm / 0.71 in.
- dinámica hasta 60 kg / 132 lbs.
- ruedas de plástico sólido
- acero inoxidable 1.4509 / 441
- 25 °C hasta +80 °C
-13 °F hasta +176 °F


Características

- alta estabilidad lateral
- clip de seguridad integrado en el perfil intermedio
- conducción bilateral reforzada
- amortiguador sintético
- auto-cierre
- compatible con la corredera de extensión parcial FR 1052 SCC SMT
- disponible en versión termorresistente hasta +110 °C (+230 °F)
- sistema de cierre amortiguado (ECD) disponible opcionalmente

Montaje

- perfil del cuerpo con bayonetas para montaje y saliente de seguridad
- perfil del cajón sin orificios para soldar o remachar al cajón
- montaje rápido sin herramientas del perfil del cuerpo

Medidas



Longitud		Recorrido de Extensión		Peso		No. de artículo	No. de artículo
				por juego		UE 1	UE 2
mm	inch	mm	inch	kg	lbs.		
300	11.81	335	13.19	1.38	3.04	70610	70610GV
350	13.78	385	15.16	1.46	3.22	70611	70611GV
400	15.75	460	18.11	1.69	3.73	70612	70612GV
450	17.72	510	20.08	1.93	4.26	70613	70613GV
500	19.69	560	22.05	2.16	4.76	70614	70614GV
550	21.65	610	24.02	2.40	5.28	70615	70615GV
600	23.62	660	25.98	2.64	5.82	70616	70616GV
650	25.59	710	27.95	2.87	6.33	70617	70617GV
700	27.56	760	29.92	3.11	6.86	70618	70618GV
750	29.53	810	31.89	3.37	7.43	70619	70619GV

Unidad de empaque

UE 1 – juegos ensamblados por caja, todas las longitudes: 5

UE 2 – 50 juegos, todos los 6 perfiles empacados individualmente, 10 cajas

(4 x 25 perfiles del cuerpo IZQUIERDA/DERECHA, 4 x 25 perfiles intermedios IZQUIERDA/DERECHA, 2 x 50 perfiles para cajón IZQUIERDA/DERECHA)