



Especificaciones

-  sobrepuesto
-  18.0 mm / 0.71 in.
-  dinámica hasta 70 kg / 154 lbs.
-  ruedas de plástico sólido
-  acero inoxidable 1.4509 / 441
-  -25 °C hasta +80 °C
-13 °F hasta +176 °F

Características

- alta estabilidad lateral
- clip de seguridad integrado en el perfil intermedio
- conducción bilateral reforzada
- amortiguador sintético
- auto-cierre
- compatible con la corredera de extensión parcial FR 1052 SCC SMT
- disponible en versión termostensible hasta +110 °C (+230 °F)
- sistema de cierre amortiguado (ECD) disponible opcionalmente

Montaje

- perfil del cuerpo con bayonetas para montaje y saliente de seguridad
- perfil del cajón sin orificios para soldar o remachar al cajón
- montaje rápido sin herramientas del perfil del cuerpo

Medidas

altura de corredera
62.5 mm
2.46 in.



espacio de montaje
18.0 mm
0.71 in.

Longitud		Recorrido de Extensión		Peso		No. de artículo	No. de artículo
				por juego		UE 1	UE 2
mm	inch	mm	inch	kg	lbs.		
300	11.81	285	11.22	1.48	3.27	70600	70600GV
350	13.78	335	13.19	1.57	3.47	70601	70601GV
400	15.75	385	15.16	1.83	4.03	70602	70602GV
450	17.72	435	17.13	2.08	4.59	70603	70603GV
500	19.69	485	19.09	2.32	5.12	70604	70604GV
550	21.65	535	21.06	2.58	5.68	70605	70605GV
600	23.62	585	23.03	2.84	6.25	70606	70606GV
650	25.59	635	25.00	3.09	6.81	70607	70607GV
700	27.56	685	26.97	3.35	7.37	70608	70608GV
750	29.53	735	28.94	3.62	7.98	70609	70609GV

Unidad de empaque

UE 1 – juegos ensamblados por caja, todas las longitudes: 5

UE 2 – 50 juegos, todos los 6 perfiles empacados individualmente, 10 cajas

(4 x 25 perfiles del cuerpo IZQUIERDA/DERECHA, 4 x 25 perfiles intermedios IZQUIERDA/DERECHA, 2 x 50 perfiles para cajón IZQUIERDA/DERECHA)