










### Especificações

-  montagem lateral
-  15,0 mm / 0,59 pol.
-  dinâmico até 50 kg / 110 lbs.
-  rodízios sintéticos silenciosos
-  aço inoxidável 1.4509 / 441
-  -25 °C a +80 °C  
-13 °F a +176 °F

### Características

- perfil cativo unilateral (direito)
- batente traseiro
- fechamento automático
- compatível com corrediça de gaveta de extensão total FR 6010 SCC
- disponível como versão resistente ao calor de até 210 °C (+410 °F)

### Dimensões



Comprimento		Extensão		Peso		Nº do item
mm	pol.	mm	pol.	por conjunto		
mm	pol.	mm	pol.	kg	lbs.	
400	15,75	294	11,57	0,95	2,09	1102
450	17,72	344	13,54	1,05	2,31	1103
500	19,69	394	15,51	1,20	2,63	1104
550	21,65	424	16,69	1,34	2,94	1105
600	23,62	474	18,66	1,43	3,15	1106
650	25,59	524	20,63	1,56	3,43	1107
700	27,56	574	22,60	*	*	1108
750	29,53	624	24,57	*	*	1109

Unidade de embalagem – conjuntos por caixa, todos os comprimentos: 10

\* mediante solicitação