









Especificações

-  montagem inferior
-  16,0 mm / 0,63 pol.
-  dinâmico até 100 kg / 220 lbs.
-  rolamentos de esferas de aço ou rodízios sintéticos sólidos
-  aço, zincada ou pintura eletrostática

Características

- recurso de permanecer fechado
- trava na posição aberta
- batente traseiro de aço
- zincado – rolamentos de esferas de aço; com pintura eletrostática – rodízios sintéticos sólidos

Dimensões



Comprimento		Extensão		Peso		Nº do item	Nº do item
				por conjunto		zincada	branco puro
mm	pol.	mm	pol.	kg	lbs.		
300	11,81	209	8,23	1,41	3,10	4064	*
350	13,78	259	10,20	1,64	3,60	4065	4079
400	15,75	294	11,57	1,86	4,09	4066	4080
450	17,72	344	13,54	2,10	4,62	4067	4081
500	19,69	394	15,51	2,32	5,10	4068	4082
550	21,65	444	17,48	2,55	5,62	4069	4083
600	23,62	494	19,45	2,76	6,08	4070	4084
650	25,59	544	21,42	2,97	6,55	4071	4085
700	27,56	564	22,20	3,23	7,12	4072	4086
750	29,53	614	24,17	3,41	7,51	4073	*
800	31,50	654	25,75	3,66	8,07	4074	4087
850	33,46	704	27,72	3,96	8,72	4075	*
900	35,43	744	29,29	4,18	9,22	4076	4088
950	37,40	794	31,26	4,39	9,68	4077	*
1.000	39,37	834	32,83	4,64	10,22	4078	4089

Unidade de embalagem – conjuntos por caixa: de 300 até 550 mm: **10** | de 600 até 1.000 mm: **7**

* mediante solicitação