

# FR 5000 OE SMT | Corrediça telescópica com sobre-extensão




## Especificações

-  montagem lateral
-  12,8 mm / 0,50 pol.
-  dinâmico até 45 kg / 100 lbs.
-  compartimentos de rolamentos de esferas
-  aço, zincada

## Características

- perfis de gabinete e de gaveta com Guias de Montagem Padrão (SMT) e prevenção de levantamento
- com alavanca de desconexão
- sobre-extensão de 25 mm (0,98 pol.)

## Dimensões



Comprimento		Extensão		Peso		Nº do item	Nº do item
				por conjunto		1,5 mm / 16 ga. zincada	0,9 mm / 20 ga. zincada
mm	pol.	mm	pol.	kg	lbs.		
300	11,81	325	12,80	*	*	<b>400610</b>	*
350	13,78	375	14,76	*	*	<b>400611</b>	*
400	15,75	425	16,73	*	*	<b>400612</b>	*
450	17,72	475	18,70	*	*	<b>400613</b>	*
500	19,69	525	20,67	*	*	<b>400614</b>	*
550	21,65	575	22,64	*	*	<b>400615</b>	*
600	23,62	625	24,61	*	*	<b>400616</b>	*
650	25,59	675	26,58	*	*	<b>400617</b>	*
700	27,56	725	28,54	*	*	<b>400618</b>	*

Unidade de embalagem – conjuntos por caixa, todos os comprimentos: 10

\* mediante solicitação