






FR 5000 US | Corrediça telescópica com extensão total




Especificações

-  montagem lateral
-  12,8 mm / 0,50 pol.
-  dinâmico até 45 kg / 100 lbs.
-  compartimentos de rolamentos de esferas
-  aço, zincada ou pintura eletrostática a pó

Características

- fixação no sistema padrão 32 mm (1,26 pol.)
- com alavanca de desconexão
- design simétrico
- com detentor de manter fechado
- compatível com corrediça de gaveta de extensão parcial FR 5005
- vários suportes estão disponíveis para essa corrediça de gaveta

Dimensões



Comprimento		Extensão		Peso		Nº do item	Nº do item
				por conjunto		zincada	preto
mm	pol.	mm	pol.	kg	lbs.		
150	5,91	150	5,91	*	*	400014	*
200	7,87	200	7,87	*	*	400015	*
250	9,84	250	9,84	*	*	400020	400019
300	11,81	300	11,81	*	*	400022	400018
350	13,78	350	13,78	*	*	400023	400040
400	15,75	400	15,75	*	*	400024	600041
450	17,72	450	17,72	*	*	400021	400042
500	19,69	500	19,69	*	*	400025	400043
550	21,65	550	21,65	*	*	400026	400044
600	23,62	600	23,62	*	*	400027	600045
650	25,59	650	25,59	*	*	400033	*
700	27,56	700	27,56	*	*	400034	*
750	29,53	750	29,53	*	*	*	*

Unidade de embalagem – conjuntos por caixa: de 150 até 200 mm: **20** | de 250 até 750 mm: **10**

* mediante solicitação