






FR 5002 CNS

Corrediça telescópica com extensão total



Especificações


-  montagem lateral
-  13,1 mm / 0,52 pol.
-  dinâmico até 45 kg / 100 lbs.
-  compartimentos de rolamentos de esferas de aço inoxidável
-  aço inoxidável 1.4301 / 304

Características

- fixação no sistema padrão 32 mm (1,26 pol.)
- com alavanca de desconexão
- abas de montagem de absorção de tolerância

Dimensões

altura da
corrediça
45,7 mm
1,80 pol.



Comprimento		Extensão		Peso		Nº do item
				por conjunto		aço inoxidável
mm	pol.	mm	pol.	kg	lbs.	
250	9,84	250	9,84	*	*	*
300	11,81	300	11,81	*	*	*
350	13,78	350	13,78	*	*	*
400	15,75	400	15,75	1,18	2,60	5113
450	17,72	450	17,72	1,32	2,91	5114
500	19,69	500	19,69	1,50	3,31	5115
550	21,65	550	21,65	1,65	3,64	5116
600	23,62	600	23,62	1,80	3,97	5117
650	25,59	650	25,59	*	*	*
700	27,56	700	27,56	*	*	*
750	29,53	750	29,53	*	*	*

Unidade de embalagem – conjuntos por caixa, todos os comprimentos: 10

* mediante solicitação

Fulterer