






FR 5019 OE SMT

Corrediça telescópica com sobre-extensão
com mecanismo de bloqueio e de anti-inclinação




Especificações

-  montagem lateral
-  12,8 mm / 0,50 pol.
-  dinâmico até 45 kg / 100 lbs.
-  compartimentos de rolamentos de esferas
-  aço, zincada

Características

- perfis de gabinete e de gaveta com Guias de Montagem Padrão (SMT) e prevenção de levantamento
- com alavanca de desconexão
- sobre-extensão de 25 mm (0,98 pol.)
- sistema de bloqueio anti-inclinação integrado

Dimensões



| Comprimento | | Extensão | | Peso | | Nº do item | Nº do item |
|-------------|-------|----------|-------|--------------|------|----------------------------|----------------------------|
| | | | | por conjunto | | 1,5 mm / 16 ga. zincada | 0,9 mm / 20 ga. zincada |
| mm | pol. | mm | pol. | kg | lbs. | | |
| 400 | 15,75 | 425 | 16,73 | * | * | * | * |
| 450 | 17,72 | 475 | 18,70 | * | * | * | * |
| 500 | 19,69 | 525 | 20,67 | * | * | 400842 | * |
| 550 | 21,65 | 575 | 22,64 | * | * | * | * |
| 600 | 23,62 | 625 | 24,61 | * | * | * | * |
| 650 | 25,59 | 675 | 26,58 | * | * | * | * |
| 700 | 27,56 | 725 | 28,54 | * | * | * | * |

Unidade de embalagem – conjuntos por caixa, todos os comprimentos: 10

* mediante solicitação