

FR 5036 | Corrediça telescópica com extensão total




Especificações

-  montagem lateral
-  13,0 mm / 0,51 pol.
-  dinâmico até 30 kg / 66 lbs.
-  compartimentos de rolamentos de esferas
-  aço, zincada

Características

- fixação no sistema padrão 32 mm (1,26 pol.)
- com alavanca de desconexão
- abas de montagem de absorção de tolerância
- mecanismo de autofechamento

Dimensões



| Comprimento | | Extensão | | Peso | | Nº do item |
|-------------|-------|----------|-------|--------------|------|------------|
| | | | | por conjunto | | zincada |
| mm | pol. | mm | pol. | kg | lbs. | |
| 250 | 9,84 | 254 | 10,00 | 0,58 | 1,28 | 5080 |
| 300 | 11,81 | 305 | 12,01 | 0,69 | 1,52 | 5081 |
| 350 | 13,78 | 356 | 14,02 | 0,82 | 1,81 | 5082 |
| 400 | 15,75 | 406 | 15,99 | 0,92 | 2,03 | 5083 |
| 450 | 17,72 | 457 | 17,99 | 1,06 | 2,34 | 5084 |
| 500 | 19,69 | 508 | 20,00 | 1,15 | 2,54 | 5085 |
| 550 | 21,65 | 559 | 22,01 | 1,27 | 2,80 | 5086 |
| 600 | 23,62 | 610 | 24,02 | 1,39 | 3,06 | 5087 |

Unidade de embalagem – conjuntos por caixa, todos os comprimentos: 20