






FR 5045 OE | Corrediça telescópica com sobre-extensão




Especificações

-  montagem lateral
-  13,0 mm / 0,51 pol.
-  dinâmico até 45 kg / 100 lbs.
-  compartimentos de rolamentos de esferas
-  aço, zincada ou pintura eletrostática a pó

Características

- fixação no sistema padrão 32 mm (1,26 pol.)
- com alavanca de desconexão
- design simétrico
- com detentor de manter fechado
- sobre-extensão de 25 mm (0,98 pol.)

Dimensões



Comprimento		Extensão		Peso		Nº do item	Nº do item
				por conjunto		zincada	preto
mm	pol.	mm	pol.	kg	lbs.		
250	9,84	275	10,83	*	*	75041	75051
300	11,81	325	12,80	*	*	75042	75052
350	13,78	375	14,76	*	*	75043	75053
400	15,75	425	16,73	*	*	75044	75054
450	17,72	475	18,70	*	*	75045	75055
500	19,69	525	20,67	*	*	75046	75056
550	21,65	575	22,64	*	*	75047	75057
600	23,62	625	24,61	*	*	75048	75058
650	25,59	675	26,58	*	*	75049	75059
700	27,56	725	28,54	*	*	75050	75060

Unidade de embalagem – conjuntos por caixa, todos os comprimentos: 15

* mediante solicitação