






# FR 505-T

Corrediça de coluna vertical –  
Corrediça removível vertical com extensão parcial




## Especificações

-  montagem superior
-  mín. 73,0 mm / 2,87 pol.
-  dinâmico até 80 kg / 176 lbs.
-  rolamentos de esferas de aço envoltas sintéticas
-  aço, pintura eletrostática

## Características

- para uso em todos os tipos de showrooms e lojas com expositores, painéis de portas, etc.
- estabilidade lateral
- movimento leve, rígido e silencioso por meio de conjunto de rodízios especiais
- montagem simples por meio de orifícios de fixação escareados para parafusos escareados M6
- batente de fricção integrado na posição fechada e estendida

## Dimensões



Comprimento		Extensão		Peso		Nº do item	Nº do item
mm	pol.	mm	pol.	por conjunto		preto	branco puro
mm	pol.	mm	pol.	kg	lbs.		
450	19,69	340	13,39	*	*	*	*
500	19,69	375	14,76	*	*	*	*
600	23,62	450	17,72	*	*	*	*
700	27,56	525	20,67	*	*	*	*
800	31,50	600	23,62	*	*	*	*
900	35,43	675	26,57	*	*	*	*
995	39,17	750	29,53	5,73	12,63	80134	*
1.050	41,34	790	31,10	*	*	*	*
1.100	43,31	825	32,48	*	*	*	*

Unidade de embalagem – conjuntos por caixa, todos os comprimentos: 4

\* mediante solicitação