

# FR 5210 OE | Corrediça com sobre-extensão




## Especificações

-  montagem lateral
-  13,0 mm / 0,51 pol.
-  dinâmico até 90 kg / 198 lbs.
-  compartimentos de rolamentos de esferas
-  aço, zincada ou pintura eletrostática a pó

## Características

- fixação no sistema padrão 32 mm (1,26 pol.)
- com alavanca de desconexão
- design simétrico
- com detentor de manter fechado
- sobre-extensão de 25 mm (0,98 pol.)

## Dimensões



Comprimento		Extensão		Peso		Nº do item	Nº do item
				por conjunto		zincada	preto
mm	pol.	mm	pol.	kg	lbs.		
250	9,84	275	10,83	*	*	400169	400180
300	11,81	325	12,80	*	*	400170	400181
350	13,78	375	14,76	*	*	400171	400182
400	15,75	425	16,73	*	*	400172	400183
450	17,72	475	18,70	*	*	400173	400184
500	19,69	525	20,67	*	*	400174	400185
550	21,65	575	22,64	*	*	400175	400186
600	23,62	625	24,61	*	*	400176	400187
650	25,59	675	26,58	*	*	400178	400188
700	27,56	725	28,54	*	*	400179	400189

Unidade de embalagem – conjuntos por caixa: de 300 até 450 mm: **10** | de 500 até 550 mm: **8** | de 600 até 700 mm: **6**

\* mediante solicitação