






FR 5219 OE | Corrediça telescópica com sobre-extensão com mecanismo de bloqueio e de anti-inclinação




Especificações

-  montagem lateral
-  13,0 mm / 0,51 pol.
-  dinâmico até 90 kg / 198 lbs.
-  compartimentos de rolamentos de esferas
-  aço, zincada ou pintura eletrostática a pó

Características

- fixação no sistema padrão 32 mm (1,26 pol.)
- com alavanca de desconexão
- sobre-extensão de 25 mm (0,98 pol.)
- sistema de bloqueio anti-inclinação integrado

Dimensões



Comprimento		Extensão		Peso		Nº do item	Nº do item
				por conjunto		zincada	preto
mm	pol.	mm	pol.	kg	lbs.		
350	13,78	375	14,76	*	*	*	*
400	15,75	425	16,73	*	*	*	*
450	17,72	475	18,70	*	*	4002421	*
500	19,69	525	20,67	*	*	4002431	*
550	21,65	575	22,64	*	*	4002441	*
600	23,62	625	24,61	*	*	*	*
650	25,59	675	26,58	*	*	*	*
700	27,56	725	28,54	*	*	*	*

Unidade de embalagem – conjuntos por caixa: de 350 até 450 mm: **10** | de 500 até 550 mm: **8** | de 600 até 700 mm: **6**

* mediante solicitação