






FR 5328

Corrediça telescópica bidirecional com extensão parcial




Especificações

-  montagem lateral
-  13,0 mm / 0,51 pol.
-  dinâmico até 400 kg / 882 lbs.
-  compartimentos de rolamentos de esferas de aço inoxidável
-  aço, zincada

Características

- extensão parcial bidirecional – permite a operação em ambos os lados com batente final
- design simétrico
- corrediças não são destacáveis
- aplicável para instalação de montagem plana – capacidade de carga reduzida

Dimensões



| Comprimento | | Extensão | | Peso | | Nº do item |
|-------------|-------|----------|-------|--------------|-------|------------|
| | | | | por conjunto | | zincada |
| mm | pol. | mm | pol. | kg | lbs. | |
| 130 | 5,12 | 74 | 2,91 | 0,54 | 1,19 | 5541 |
| 210 | 8,27 | 116 | 4,57 | 0,90 | 1,98 | 5542 |
| 290 | 11,42 | 148 | 5,83 | 1,26 | 2,78 | 5543 |
| 370 | 14,57 | 190 | 7,48 | 1,60 | 3,53 | 5544 |
| 450 | 17,72 | 232 | 9,13 | 1,96 | 4,32 | 5545 |
| 530 | 20,87 | 274 | 10,79 | 2,32 | 5,11 | 5546 |
| 610 | 24,02 | 316 | 12,44 | 2,62 | 5,78 | 5547 |
| 690 | 27,17 | 358 | 14,09 | 2,96 | 6,53 | 5548 |
| 770 | 30,31 | 400 | 15,75 | 3,30 | 7,28 | 5549 |
| 850 | 33,46 | 433 | 17,05 | 3,66 | 8,07 | 5550 |
| 930 | 36,61 | 475 | 18,70 | 4,00 | 8,82 | 5551 |
| 1.010 | 39,76 | 517 | 20,35 | 4,34 | 9,57 | 5552 |
| 1.090 | 42,91 | 559 | 22,01 | 4,70 | 10,36 | 5553 |
| 1.170 | 46,06 | 601 | 23,66 | 5,04 | 11,11 | 5554 |

Unidade de embalagem – conjuntos por caixa, todos os comprimentos: 5