






# FR 5391

Corrediça telescópica bidirecional com extensão parcial




## Especificações

-  montagem lateral
-  13,1 mm / 0,52 pol.
-  dinâmico até 45 kg / 100 lbs.
-  compartimentos de rolamentos de esferas
-  aço, zincada ou pintura eletrostática a pó

## Características

- extensão parcial bidirecional – permite a operação em ambos os lados com batente final

## Dimensões



Comprimento		Extensão		Peso		Nº do item
				por conjunto		preto
mm	pol.	mm	pol.	kg	lbs.	
457	18	265	10,43	*	*	<b>400164</b>
508	20	290	11,42	*	*	*
559	22	315	12,40	*	*	*
610	24	403	15,87	*	*	<b>400163</b>
660	26	390	15,35	*	*	<b>400160</b>
711	28	415	16,34	*	*	<b>400166</b>
762	30	440	17,32	*	*	*
813	32	465	18,31	*	*	<b>400165</b>
864	34	490	19,21	*	*	*
914	36	540	21,26	*	*	*
965	38	570	22,24	*	*	<b>400161</b>
1.016	40	595	23,43	*	*	*
1.067	42	620	24,41	*	*	<b>400162</b>
1.092	43	645	25,39	*	*	*

Unidade de embalagem – conjuntos por caixa, todos os comprimentos: 10

\* mediante solicitação