






FR 5400L

Corrediça telescópica
com extensão total com mecanismo de travamento




Especificações

-  montagem lateral
-  19,5 mm / 0,77 pol.
-  dinâmico até 250 kg / 550 lbs.
-  compartimentos de rolamentos de esferas de aço inoxidável
-  aço, zincada

Características

- travamento em posição aberta e fechada
- não simétrico – função da alavanca de travamento
- corrediças não são destacáveis
- FR 5400L: trava esquerda e direita
- FR 5400L-L: trava esquerda
- FR 5400L-R: trava direita

Dimensões



Comprimento		Extensão		Peso		Nº do item
				por conjunto		zincada
mm	pol.	mm	pol.	kg	lbs.	
304,8	12	304,8	12	3,21	7,08	5602
355,6	14	355,6	14	3,75	8,27	5603
406,4	16	406,4	16	4,27	9,41	5604
457,2	18	457,2	18	4,82	10,63	5605
508,0	20	508,0	20	5,35	11,79	5606
558,8	22	558,8	22	5,85	12,90	5607
609,6	24	609,6	24	6,32	13,93	5608
660,4	26	660,4	26	7,00	15,43	5609
711,2	28	711,2	28	7,45	16,42	5610
762,0	30	762,0	30	7,95	17,53	5611
812,8	32	812,8	32	8,50	18,74	5612
863,6	34	863,6	34	9,00	19,84	5613
914,4	36	914,4	36	9,50	20,94	5614
965,2	38	965,2	38	10,00	22,05	5615
1.016,0	40	1.016,0	40	10,70	23,59	5616
1.066,8	42	1.066,8	42	11,40	25,13	5617
1.117,6	44	1.117,6	44	11,80	26,01	5618
1.168,4	46	1.168,4	46	12,30	27,12	5619
1.219,2	48	1.219,2	48	12,70	28,00	5620
1.270,0	50	1.270,0	50	13,10	28,88	5621
1.320,8	52	1.320,8	52	13,80	30,42	5622
1.371,6	54	1.371,6	54	14,10	31,09	5623
1.422,4	56	1.422,4	56	14,50	31,97	5624
1.473,2	58	1.473,2	58	15,00	33,07	5625
1.524,0	60	1.524,0	60	15,80	34,83	5626

Unidade de embalagem – conjuntos por caixa: de 304,8 até 609,6 mm: **4** | de 660,4 até 863,6 mm: **2** | de 914,4 até 1.524,0 mm: **1** * mediante solicitação