






FR 5400 | Corrediça telescópica com extensão total



Especificações


-  montagem lateral
-  19,5 mm / 0,77 pol.
-  dinâmico até 250 kg / 550 lbs.
-  compartimentos de rolamentos de esferas de aço inoxidável
-  aço, zincada

Características

- design simétrico – pode, portanto, ser usado em ambos os lados
- corrediças não são destacáveis
- aplicável para instalação de montagem plana – capacidade de carga reduzida

Dimensões

altura da corrediça
76,2 mm
3,00 pol.



largura integrada
19,5 mm
0,77 pol.

Comprimento		Extensão		Peso		Nº do item
				por conjunto		zincada
mm	pol.	mm	pol.	kg	lbs.	
203,2	8	203,2	8	1,95	4,30	5500
254,0	10	254,0	10	2,45	5,40	5501
304,8	12	304,8	12	2,98	6,56	5502
355,6	14	355,6	14	3,48	7,66	5503
406,4	16	406,4	16	4,00	8,82	5504
457,2	18	457,2	18	4,70	10,36	5505
508,0	20	508,0	20	5,20	11,46	5506
558,8	22	558,8	22	5,55	12,24	5507
609,6	24	609,6	24	6,05	13,34	5508
660,4	26	660,4	26	6,60	14,55	5509
711,2	28	711,2	28	7,10	15,65	5510
762,0	30	762,0	30	7,55	16,64	5511
812,8	32	812,8	32	8,10	17,86	5512
863,3	34	863,3	34	8,60	18,96	5513
914,4	36	914,4	36	9,10	20,06	5514
965,2	38	965,2	38	9,60	21,16	5515
1.016,0	40	1.016,0	40	10,30	22,71	5516
1.066,8	42	1.066,8	42	11,00	24,25	5517
1.117,6	44	1.117,6	44	11,40	25,13	5518
1.168,4	46	1.168,4	46	11,80	26,01	5519
1.219,2	48	1.219,2	48	12,30	27,12	5520
1.270,0	50	1.270,0	50	12,70	28,00	5521
1.320,0	52	1.320,0	52	13,20	29,10	5522
1.371,6	54	1.371,6	54	13,60	29,98	5523
1.422,4	56	1.422,4	56	14,10	31,09	5524
1.473,2	58	1.473,2	58	14,60	32,19	5525
1.524,0	60	1.524,0	60	15,40	33,95	5526

Unidade de embalagem – conjuntos por caixa: de 203,2 até 609,6 mm: **4** | de 660,4 até 863,3 mm: **2** | de 914,4 até 1.524,0 mm: **1**