






# FR 5609 | Corrediça telescópica com extensão total




## Especificações

-  montagem lateral
-  19,1 mm / 0,75 pol.
-  dinâmico até 100 kg / 220 lbs.
-  compartimentos de rolamentos de esferas de aço inoxidável
-  aço, zincada

## Características

- com alavanca de desconexão
- design simétrico
- com detentor de manter fechado
- com uma faixa de comprimento de 304,8 mm (12 pol.) até 711,2 mm (28 pol.) com 25 mm (0,98 pol.) de sobre-extensão

## Dimensões



Comprimento		Extensão		Peso		Nº do item
				por conjunto		zincada
mm	pol.	mm	pol.	kg	lbs.	
254,0	10	254,0	10	1,46	3,22	5002
304,8	12	330,2	13	1,75	3,86	5003
355,6	14	381,0	15	2,04	4,50	5004
406,4	16	431,8	17	2,36	5,20	5005
457,2	18	482,6	19	2,68	5,91	5006
508,0	20	533,4	21	3,00	6,61	5007
558,8	22	584,2	23	3,46	7,63	5008
609,6	24	635,0	25	3,64	8,02	5009
660,4	26	685,8	27	4,08	8,99	5010
711,2	28	736,6	29	4,24	9,35	5011
762,0	30	762,0	30	4,53	9,99	5012
812,8	32	812,8	32	4,84	10,67	5013
863,6	34	863,6	34	5,14	11,33	5014
914,4	36	914,4	36	5,44	11,99	5015
965,2	38	965,2	38	5,75	12,68	5016
1.016,0	40	1.016,0	40	6,07	13,38	5017
1.066,8	42	1.066,8	42	6,36	14,02	5018
1.117,6	44	1.117,6	44	6,67	14,70	5019

Unidade de embalagem – conjuntos por caixa: de 254,0 até 457,2 mm: **8** | de 508,0 até 711,2 mm: **6** | 762,0 até 1.117,6 mm: **4**