







# FR 5609 ECD SMT | Corrediça telescópica com extensão total




## Especificações

-  montagem lateral
-  19,1 mm / 0,75 pol.
-  dinâmico até 80 kg / 176 lbs.
-  compartimentos de rolamentos de esferas
-  aço, zincada
-  +5 °C a +40 °C  
+41 °F a +104 °F

## Características

- perfis de gabinete e de gaveta com Guias de Montagem Padrão (SMT)
- com alavanca de desconexão

## Dimensões



Comprimento		Extensão		Peso		Nº do item	Nº do item
				por conjunto		1,5 mm / 16 ga. zincada	1,9 mm / 14 ga. zincada
mm	pol.	mm	pol.	kg	lbs.		
355,6	14	355,6	14	*	*	*	*
406,4	16	406,4	16	*	*	*	*
457,2	18	457,2	18	*	*	*	*
508,0	20	508,0	20	*	*	*	*
558,8	22	558,8	22	*	*	*	*
609,6	24	609,6	24	*	*	*	*
660,4	26	660,4	26	*	*	*	*
711,2	28	711,2	28	*	*	*	*
762,0	30	762,0	30	*	*	*	*

Unidade de embalagem – conjuntos por caixa: de 355,6 até 457,2 mm: **8** | de 508,0 até 609,6 mm: **6** | de 660,4 até 762,0 mm: **4** \* mediante solicitação