






FR 5609 SMT | Corrediça telescópica com extensão total




Especificações

-  montagem lateral
-  19,1 mm / 0,75 pol.
-  dinâmico até 100 kg / 220 lbs.
-  compartimentos de rolamentos de esferas de aço inoxidável
-  aço, zincada

Características

- perfis de gabinete e de gaveta com Guias de Montagem Padrão (SMT) e prevenção de levantamento
- perfil da gaveta com acionador de desconexão
- com detentor de manter fechado
- com uma faixa de comprimento de 304,8 mm (12 pol.) até 711,2 mm (28 pol.) com 25 mm (0,98 pol.) de sobre-extensão

Dimensões



Comprimento		Extensão		Peso		Nº do item	Nº do item
				por conjunto		1,5 mm / 16 ga. zincada	1,9 mm / 14 ga. zincada
mm	pol.	mm	pol.	kg	lbs.		
254,0	10	254,0	10	*	*	*	*
304,8	12	330,2	13	*	*	*	*
355,6	14	381,0	15	*	*	*	*
406,4	16	431,8	17	*	*	*	*
457,2	18	482,6	19	*	*	*	*
508,0	20	533,4	21	*	*	*	*
558,8	22	584,2	23	*	*	*	*
609,6	24	635,0	25	*	*	*	*
660,4	26	685,8	27	*	*	*	*
711,2	28	736,6	29	*	*	*	*
762,0	30	762,0	30	*	*	*	*
812,8	32	812,8	32	*	*	*	*
863,6	34	863,6	34	*	*	*	*
914,4	36	914,4	36	*	*	*	*
965,2	38	965,2	38	*	*	*	*
1.016,0	40	1.016,0	40	*	*	*	*
1.066,8	42	1.066,8	42	*	*	*	*
1.117,6	44	1.117,6	44	*	*	*	*

Unidade de embalagem – conjuntos por caixa, todos os comprimentos: 4

* mediante solicitação