










Especificações

-  montagem lateral
-  15,0 mm / 0,59 pol.
-  dinâmico até 50 kg / 110 lbs.
-  rodízios sintéticos sólidos, rolamentos de esferas de aço inoxidável
-  aço inoxidável 1.4509 / 441
-  -25 °C a +80 °C
-13 °F a +176 °F

Características

- alta estabilidade lateral
- perfil médio com dispositivo de travamento para facilitar a montagem
- perfil cativo bilateral
- batente sintético
- fechamento automático
- compatível com corrediças de gaveta de extensão parcial FR 1051 SCC
- disponível como versão resistente ao calor de até 210 °C (+410 °F)

Dimensões



Comprimento		Extensão		Peso		Nº do item	Nº do item
				por conjunto		rodízios sintéticos	resistente ao calor
mm	pol.	mm	pol.	kg	lbs.		
300	11,81	320	12,60	1,41	3,11	90212	*
350	13,78	395	15,55	1,63	3,59	90213	2521
400	15,75	445	17,52	1,79	3,95	90214	2522
450	17,72	495	19,49	2,05	4,52	90215	*
500	19,69	545	21,46	2,28	5,02	90216	2524
550	21,65	595	23,43	2,50	5,50	90217	2525
600	23,62	645	25,39	2,71	5,97	90218	2526
650	25,59	695	27,36	2,94	6,48	90219	*
700	27,56	745	29,33	3,22	7,09	90220	*
750	29,53	795	31,30	3,43	7,56	90221	*

Unidade de embalagem – conjuntos por caixa, todos os comprimentos: 6

* mediante solicitação