

FR 7075 SMT | Corrediça com ação progressiva com extensão total




Especificações

-  montagem inferior
-  24,0 mm / 0,95 pol.
-  dinâmico até 75 kg / 165 lbs.
-  rodízios sintéticos sólidos
-  aço, perfis de meio e do gabinete com revestimento de pintura em pó, perfil de gaveta sem revestimento para soldagem

Características

- Guias de Montagem Padrão (SMT) para material com espessura de 1,5 mm / 16 ga.
- compatível com as corrediças de gavetas FR 215 SMT e FR 7180 SMT
- baixa altura total para permitir o posicionamento próximo de gavetas rasas
- compatível com o sistema de travamento anti-inclinação FR 8000
- clipe de segurança integrado
- fechamento automático

Dimensões



Versões

- U005: todos os perfis em comprimento nominal
- U006: perfil de gabinete comprimento L + 30 mm / 1,18 pol.
- U007: perfil de gabinete e de gaveta comprimento L + 30 mm / 1,18 pol.

Comprimento		Extensão		Peso		Nº do item	Nº do item	Nº do item
		extensão total		por conjunto		U005 cinza	U006 cinza	U007 cinza
mm	pol.	mm	pol.	kg	lbs.			
400	15,75	385	15,16	*	*	7501	7511	7521
450	17,72	435	17,13	*	*	7502	7512	7522
500	19,69	485	19,09	*	*	7503	7513	7523
550	21,65	535	21,06	*	*	7504	7514	7524
600	23,62	585	23,03	*	*	7505	7515	7525
650	25,59	635	25,00	*	*	7506	7516	7526
700	27,56	685	26,97	*	*	7507	7517	7527
750	29,53	735	28,94	*	*	7508	7518	7528

Quantidade mínima, preço e prazo de entrega sob consulta

* mediante solicitação