




## Especificações

- montagem inferior
- 24,0 mm / 0,94 pol.
- dinâmico até 120 kg / 265 lbs. (extensão total)
- dinâmico até 105 kg / 231 lbs. (sobre-extensão)
- dinâmico até 90 kg / 198 lbs. (resistente ao calor)
- rodízios sintéticos sólidos
- aço inoxidável 1.4509 / 441
- 25 °C a +80 °C  
-13 °F a +176 °F

## Características

- alta estabilidade lateral
- perfil do gabinete com furos para parafusos e perfil da gaveta sem furos
- perfil de gaveta estreito para painéis padrão
- característica de corrida ideal e suavidade de corrida através de ação progressiva integrada
- clipe de segurança integrado
- perfil cativo bilateral
- fechamento automático
- disponível como versão resistente ao calor de até +110 °C (+230 °F) – capacidade de carga para extensão total de 90 kg (198 lbs.)

## Dimensões



Comprimento		Extensão		Extensão		Peso		Nº do item	Nº do item
		extensão total		sobre-extensão		por conjunto		extensão total	sobre-extensão
mm	pol.	mm	pol.	mm	pol.	kg	lbs.		
400	15,75	385	15,16	460	18,11	3,52	7,77	<b>83146</b>	*
450	17,72	435	17,13	510	20,08	*	*	*	*
500	19,69	485	19,09	560	22,05	*	*	*	*
550	21,65	535	21,06	610	24,02	4,70	10,35	<b>82186T</b>	*
600	23,62	585	23,03	660	25,98	5,13	11,30	<b>82187T</b>	*
650	25,59	635	25,00	710	27,95	5,53	12,18	<b>82188T</b>	*
700	27,56	685	26,97	760	29,92	*	*	*	*
750	29,53	735	28,94	810	31,89	*	*	*	*

Unidade de embalagem – conjuntos por caixa: de 400 até 600 mm: 4 | de 650 até 750 mm: 2

\* mediante solicitação