










Especificações

-  montagem lateral
-  24,0 mm / 0,95 pol.
-  dinâmico até 120 kg / 265 lbs. (extensão total)
dinâmico até 105 kg / 231 lbs. (sobre-extensão)
-  rodízios sintéticos sólidos
-  aço inoxidável 1.4509 / 441
-  -25 °C a +80 °C
-13 °F a +176 °F

Características

- alta estabilidade lateral
- perfil do gabinete com furos para parafusos e perfil da gaveta sem furos
- característica de corrida ideal e suavidade de corrida através de ação progressiva integrada
- clipe de segurança integrado
- perfil cativo bilateral
- fechamento automático
- disponível como versão resistente ao calor de até +110 °C (+230 °F) – capacidade de carga para extensão total de 90 kg (198 lbs.), 80 kg (176 lbs.) para sobre-extensão

Dimensões



Comprimento		Extensão		Extensão		Peso		Nº do item	Nº do item
		extensão total		sobre-extensão		por conjunto		extensão total	sobre-extensão
mm	pol.	mm	pol.	mm	pol.	kg	lbs.		
400	15,75	385	15,16	460	18,11	3,50	7,71	7110	*
450	17,72	435	17,13	510	20,08	3,98	8,76	7111	*
500	19,69	485	19,09	560	22,05	4,42	9,73	7112	7122
550	21,65	535	21,06	610	24,02	4,84	10,67	7113	7123
600	23,62	585	23,03	660	25,98	5,30	11,67	7114	7124
650	25,59	635	25,00	710	27,95	5,76	12,69	7115	*
700	27,56	685	26,97	760	29,92	6,20	13,67	7116	*
750	29,53	735	28,94	810	31,89	6,63	14,62	7117	*

Unidade de embalagem – conjuntos por caixa: de 400 até 600 mm: 4 | de 650 até 750 mm: 2

* mediante solicitação