



FR 7180

Corrediça com ação progressiva com extensão total



Especificações


-  montagem inferior
-  24,0 mm / 0,95 pol.
-  dinâmico até 200 kg / 441 lbs. (corrediça com extensão total)
-  rodízios sintéticos sólidos
-  aço, zincada ou pintura eletrostática

Características

- alta estabilidade lateral
- característica de corrida ideal e suavidade de corrida através de ação progressiva integrada
- clipe de segurança integrado
- perfil cativo bilateral
- fechamento automático

Dimensões

altura da corrediça
70,8 mm
2,79 pol.



largura integrada
24,0 mm
0,95 pol.

Comprimento		Extensão		Peso		Nº do item	Nº do item
				por conjunto		zincada	cinza claro
mm	pol.	mm	pol.	kg	lbs.		
400	15,75	385	15,16	3,64	8,02	7150	*
450	17,72	435	17,13	4,11	9,06	7151	*
500	19,69	485	19,09	4,57	10,08	7152	*
550	21,65	535	21,06	5,04	11,11	7153	*
600	23,62	585	23,03	5,50	12,13	7154	*
650	25,59	635	25,00	5,97	13,16	7155	*
700	27,56	685	26,97	6,43	14,18	7156	*
750	29,53	735	28,94	6,90	15,21	7157	*
800	31,50	785	30,91	7,36	16,23	7158	*
850	33,46	835	32,87	7,83	17,26	7159	*
900	35,43	885	34,84	8,29	18,28	7160	*
950	37,40	935	36,81	8,76	19,31	7161	*
1.000	39,37	985	38,78	9,22	20,33	7162	7182
1.200	47,24	1.185	46,65	11,50	25,35	*	7184

Unidade de embalagem – conjuntos por caixa: de 400 até 600 mm: 4 | de 650 até 1.000 mm: 2 | 1.200 mm: 1

* mediante solicitação