










## Especificações


-  montagem lateral
-  18,0 mm / 0,71 pol.
-  dinâmico até 60 kg / 132 lbs.  
(extensão total)
-  dinâmico até 48 kg / 106 lbs.  
(sobre-extensão)
-  rodízios sintéticos sólidos
-  aço inoxidável 1.4509 / 441
-  -25 °C a +80 °C  
-13 °F a +176 °F

## Características

- alta estabilidade lateral
- perfil do gabinete com abas de montagem tipo baioneta e ponta de segurança
- perfil de gaveta sem furos para parafusos
- montagem rápida do perfil do gabinete sem ferramentas
- característica de corrida ideal e suavidade de corrida através de ação progressiva integrada
- clipe de segurança integrado
- perfil cativo bilateral
- batente sintético
- fechamento automático

- compatível com corrediças de gaveta de extensão parcial FR 1052 SCC SMT
- ECD (Dispositivo Easy Close) pode ser solicitado opcionalmente

## Dimensões



Comprimento		Extensão		Extensão		Peso		Nº do item	Nº do item
		extensão total		sobre-extensão		por conjunto		extensão total	sobre-extensão
mm	pol.	mm	pol.	mm	pol.	kg	lbs.		
335	13,19	320	12,60	395	15,55	*	*	*	*
350	13,78	335	13,19	410	16,14	1,50	3,31	<b>8322</b>	*
385	15,16	370	14,57	445	17,52	*	*	*	*
400	15,75	385	15,16	460	18,11	1,71	3,77	<b>8324</b>	*
435	17,13	420	16,54	495	19,49	*	*	*	*
450	17,72	435	17,13	510	20,08	1,92	4,23	<b>8326</b>	*
485	19,09	470	18,50	545	21,46	*	*	*	*
500	19,69	485	19,09	560	22,05	2,13	4,70	<b>8328</b>	*
535	21,06	520	20,47	595	23,43	*	*	*	*
550	21,65	535	21,06	610	24,02	2,36	5,20	<b>8330</b>	*
585	23,03	570	22,44	645	25,39	*	*	*	*
600	23,62	585	23,03	660	25,98	2,60	5,73	<b>8332</b>	*
635	25,00	620	24,41	695	27,36	*	*	*	*
650	25,59	635	25,00	710	27,95	2,86	6,31	<b>8334</b>	*
685	26,97	670	26,38	745	29,33	*	*	*	*
700	27,56	685	26,97	760	29,92	*	*	*	*
735	28,94	720	28,35	795	31,30	*	*	*	*
750	29,53	735	28,94	810	31,89	*	*	*	*

Unidade de embalagem – conjuntos por caixa, todos os comprimentos: 5

\* mediante solicitação