








## Especificações

-  montagem inferior
-  18,0 mm / 0,71 pol.
-  dinâmico até 60 kg / 132 lbs. (extensão total)  
dinâmico até 48 kg / 106 lbs. (sobre-extensão)
-  rodízios sintéticos sólidos
-  aço inoxidável 1.4509 / 441
-  +5 °C a +40 °C  
+41 °F a +104 °F

## Características

- alta estabilidade lateral
- perfil do gabinete e da gaveta com orifícios para parafusos
- característica de corrida ideal e suavidade de corrida através de ação progressiva integrada
- clipe de segurança integrado
- perfil cativo bilateral
- ECD (Dispositivo Easy Close) pré-montado

## Dimensões



Comprimento		Extensão		Extensão		Peso		Nº do item	Nº do item
		extensão total		sobre-extensão		por conjunto		extensão total	sobre-extensão
mm	pol.	mm	pol.	mm	pol.	kg	lbs.		
335	13,19	320	12,60	395	15,55	*	*	*	*
350	13,78	335	13,19	410	16,14	1,60	3,53	8222	*
385	15,16	370	14,57	445	17,52	*	*	*	*
400	15,75	385	15,16	460	18,11	1,86	4,10	8224	*
435	17,13	420	16,54	495	19,49	*	*	*	*
450	17,72	435	17,13	510	20,08	1,91	4,21	8226	*
485	19,09	470	18,50	545	21,46	*	*	*	*
500	19,69	485	19,09	560	22,05	2,33	5,14	8228	*
535	21,06	520	20,47	595	23,43	*	*	*	*
550	21,65	535	21,06	610	24,02	2,58	5,69	8230	*
585	23,03	570	22,44	645	25,39	*	*	*	*
600	23,62	585	23,03	660	25,98	2,80	6,17	8232	*
635	25,00	620	24,41	695	27,36	*	*	*	*
650	25,59	635	25,00	710	27,95	3,03	6,68	8234	*
685	26,97	670	26,38	745	29,33	*	*	*	*
700	27,56	685	26,97	760	29,92	3,28	7,23	8236	*
735	28,94	720	28,35	795	31,30	*	*	*	*
750	29,53	735	28,94	810	31,89	*	*	*	*

Unidade de embalagem – conjuntos por caixa, todos os comprimentos: 5

\* mediante solicitação