




Especificações

-  montagem lateral
-  18,0 mm / 0,71 pol.
-  dinâmico até 68 kg / 150 lbs. (extensão total)
dinâmico até 53 kg / 120 lbs. (sobre-extensão)
-  rodízios sintéticos sólidos
-  aço inoxidável 1.4509 / 441
-  -25 °C a +80 °C
-13 °F a +176 °F

Características

- alta estabilidade lateral
- perfil do gabinete e da gaveta com orifícios para parafusos
- característica de corrida ideal e suavidade de corrida através de ação progressiva integrada
- clipe de segurança integrado
- perfil cativo bilateral
- batente sintético
- fechamento automático
- compatível com corrediça de gaveta de extensão parcial FR 1052 SCC
- disponível como versão resistente ao calor de até +110 °C (+230 °F) – capacidade de carga de 40 kg (90 lbs.) para sobre-extensão (perfil da gaveta sem furos para parafusos)

Dimensões



Comprimento		Extensão		Extensão		Peso		Nº do item	Nº do item	Nº do item
		extensão total		sobre-extensão		por conjunto		extensão total	sobre-extensão	sobre-extensão termoresist.
mm	pol.	mm	pol.	mm	pol.	kg	lbs.			
350	13,78	335	13,19	410	16,14	1,62	3,57	7900	*	7970
400	15,75	385	15,16	460	18,11	1,81	3,99	7901	*	*
450	17,72	435	17,13	510	20,08	2,04	4,49	7902	*	7972
500	19,69	485	19,09	560	22,05	2,28	5,02	7903	*	7973
550	21,65	535	21,06	610	24,02	2,49	5,50	7904	7924	7974
600	23,62	585	23,03	660	25,98	2,73	6,01	7905	*	7975
650	25,59	635	25,00	710	27,95	2,98	6,57	7906	7926	*
700	27,56	685	26,97	760	29,92	3,18	7,00	7907	*	*
750	29,53	735	28,94	810	31,89	*	*	*	*	*

Unidade de embalagem – conjuntos por caixa, todos os comprimentos: 5

* mediante solicitação